

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Biblioteka-Morag</b>					
		Roboty rozbiórkowe szybu windowego+zaślepienie otworu szybu płytą żelbetową gr. 10cm oraz wykonanie otworu drzwiowego			
829	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.		(1-18*2+1-3*2)*3-17-0-7*2-10	m <sup>2</sup>	14.253	
				RAZEM	14.253
121	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie	t		
2		0.025	t	0.025	
d.				RAZEM	0.025
121	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
3		1-3*1-8*0.1	m <sup>3</sup>	0.234	
d.				RAZEM	0.234
121	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
4		1-1*2-10	m <sup>2</sup>	2-310	
d.				RAZEM	2-310
105	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
8		(poz. -828+1-1*2-10)*0.12	m <sup>3</sup>	0.277	
d.				RAZEM	0.277
105	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
9		Krotność = 2			
d.		PRZYJĘTO-WYWÓZ-NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM - poz.: 1058	m <sup>3</sup>	0.000	
				RAZEM	0.000
1		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
1	KNR 0-19 0931-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych (opisane w dokumentacji technicznej) z profili zimnych (szyba P2, otwierane na zewnątrz, wyposażenie: samozamykacz + klamka - gałka + 4 zawiasy na skrzydło+odbojnik	kpl.		
d.1	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe 1,5 skrzydłowe oszkłone na budowie - jako analogia do obsadzenia drzwi wewnętrznych z zimnego aluminium (szyba P2, otwierane na zewnątrz, skrzydło mniejsze otwierane, wyposażenie: samozamykacz + klamka - gałka + 4 zawiasy na skrzydło)	kpl.		
d.1	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	NNRNKB 202 1025-05	Demontaż i montaż (zmiana sposobu otwierania) istniejących drzwi zewnętrznych z PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	analogia	2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
2		<b>Posadzki</b>			
4	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
d.2		17.55*11.70-2.28*0.54-2.26*0.42-1.22*0.42-1.26*0.42-0.28*0.37-0.03*2.29-0.07*1.22	m <sup>2</sup>	201.855	
				RAZEM	201.855
5	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - jako analogia do skucia istniejącej posadzki betonowej	m <sup>3</sup>		
d.2	analogia	poz.4*0.1	m <sup>3</sup>	20.186	
				RAZEM	20.186
6	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.2		poz.4	m <sup>2</sup>	201.855	
				RAZEM	201.855
7	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.2		Krotność = 4.5 poz.4	m <sup>2</sup>	201.855	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	201.855
8	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową ocynkowaną 10cm x10cm x3,2mm po-	m <sup>2</sup>		
d.2	1106-07	sadzki cementowej	m <sup>2</sup>	201.855	
		poz.4			
				RAZEM	201.855
9	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-	m <sup>2</sup>		
d.2	0606-01	ziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	201.855	
	analogia	poz.4			
				RAZEM	201.855
10	KNNR 2	Samopoziomujące masy gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni	m <sup>2</sup>		
d.2	1208-01	sztucznych, wykładziny i parkiet. (krotność x5) - grubość posadzki 10mm	m <sup>2</sup>	201.855	
	kalk. własna	Krotność = 5			
		poz.4			
				RAZEM	201.855
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin obiektowych igłowanych (filcowych) zgodne z dokumen-	m <sup>2</sup>		
d.2	1124-01	tacją (z atestem trudnozapałności) z wywinięciem na podest i słupnie	m <sup>2</sup>	41.869	
	analogia	Pom. nr 03			
		$(3.10+4.15)*3.30+1.2*4.9*3.30+1.3*2.05+0.17*2.0*2*(0.17*0.9+2.5*0.17)+$	m <sup>2</sup>		
		$0.17*(0.6+1.0+3.1+0.4+0.9)+0.17*(3.05+2.4+2.8+1.2+3.1+0.9+0.3)+2$			
				RAZEM	41.869
12	KNR-W 2-02	Posadzki bezspoinowe typu linoleum (zgodne z dokumentacją) klejone do pod-	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-01	kładu, zgrzewane ( + dodatek za utrudnienie w postaci 11 motywów elemen-	m <sup>2</sup>	166.928	
	analogia	tów kolorowych kwiatów) wraz z wywiniętym cokolikiem wys.10cm			
		poz.10-11- $(0.8+1.2)*0.13+0.1*(11.82+17.65-1.16+0.4+0.9+1.3+0.8*2+$			
		$0.13+1.2*2+0.13+2*0.28+17.58-0.42-0.41-1.54-1.1+2.28+2.28+0.54+0.54+$			
		$1.22+1.22+0.41+1.26*2+0.42+2.26+0.42*2+1.3*2+2+3.05)$			
				RAZEM	166.928
13	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych do posadzki bezspoinowej	m		
d.2	1124-06	typu linoleum - profile	m	68.970	
		$11.82+17.65-1.16+0.4+0.9+1.3+0.8*2+0.13+1.2*2+0.13+2*0.28+17.58-0.42-$			
		$0.41-1.54-1.1+2.28+2.28+0.54+0.54+1.22+1.22+0.41+1.26*2+0.42+2.26+$			
		$0.42*2+1.3*2+2$			
				RAZEM	68.970
14	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne cokolowe oraz narożne (przy podestach i scho-	m		
d.2	1124-07	dachach) do wykładzin obiektowych igłowanych - ze stali nierdzewnej i kwasood-	m	49.820	
	analogia	pornej o fakturze polerowanej (wys. listwy 10cm)			
		$1.77*2+1.94*2+1.94+0.2*2+0.2*2+3.05*2+2.4+2.9+1.1+4.3+0.6+1.0*2+3.0+$			
		$0.4+0.9*2+3.2+11.3+0.28*2$			
				RAZEM	49.820
15	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i	m <sup>3</sup>		
d.2	1105-01	mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	20.186	
		poz.5			
				RAZEM	20.186
16	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i	m <sup>3</sup>		
d.2	1105-02	mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m <sup>3</sup>	20.186	
		Krotność = 2			
		PRZYJĘTO WYWÓZ NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM			
		poz.5			
				RAZEM	20.186
3		Roboty sanitarne			
17		Demontaż starej instalacji c.o. tj. rurociągi	kpl		
d.3	kalk. własna	i izolacja, grzejniki żeliwne członowe,	kpl	1.000	
		zawory itp.			
		1			
				RAZEM	1.000
18	KNNR 4	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 18 mm do grzejników	kpl.		
d.3	0429-05	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20	szt.		
d.3	0411-02	mm	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
20	KNNR 4	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	0412-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNNR 4	Głowica termostatyczna o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	0412-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNNR 4	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
d.3	0412-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 4	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm	szt.		
d.3	0418-06	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNNR 4	Grzejniki dekoracyjne pionowe - analogia	kpl.		
d.3	0416-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR 4	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.3	0436-01	5	urz.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.3	1107-01	0,3	t	0.300	
				RAZEM	0.300
4		<b>Podest</b>			
27	KNR-W 2-02	Konstrukcja podestu (w tym schody) z rur stalowych kwadratowych 40/40/4 mm, obita płytą wiórową MDF grub. 30mm	m <sup>2</sup>		
d.4	1121-04+ wycena indywidualna analogia	38.90	m <sup>2</sup>	38.900	
				RAZEM	38.900
		<b>Obudowa sceny</b>			
128	KNNR 2-1702-01	Konstrukcja filarów obudowy sceny z profili systemowych z płytą gipsowo-kartonową ognioochronną gr 15mm - podwójna wzmocniona	m <sup>2</sup>		
d.1	analogia	0.5*3.1*2	m <sup>2</sup>	3.100	
				RAZEM	3.100
128	NNRNKB 202 2015-04	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych (+ dodatek za utrudnienie w szpachlowaniu łukowatych kształtów) z obsadzeniem narożników	m <sup>2</sup>		
d.2	analogia	0.5*3.1*4+4*2.3*2*0.2+2*0.2*3.1	m <sup>2</sup>	11.420	
				RAZEM	11.420
128	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym (zgodnymi z dokumentacją techniczną) i powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.3	analogia	poz. 1282	m <sup>2</sup>	0.000	
				RAZEM	0.000
5		<b>Sufity obniżone o 7,5cm poniżej stropu</b>			
28	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5mm, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	2011-02	5.48*11.78+5.38*4.6+5.38*3.52-13.66+5.55*11.61-1.4*2.40	m <sup>2</sup>	155.656	
				RAZEM	155.656
29	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.5	202 2015-04 analogia	poz.28	m <sup>2</sup>	155.656	
				RAZEM	155.656
30	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym (zgodnymi z dokumentacją techniczną) i powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.5	1505-05 analogia	poz.28	m <sup>2</sup>	155.656	
				RAZEM	155.656
31	kalk. własna	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.5		poz.28	m <sup>2</sup>	155.656	
				RAZEM	155.656
6		<b>Sufity podwieszane obniżone o 15cm poniżej stropu</b>			
32	KNR-W 2-02	Wykonanie uskoków sufitu z płyty G-K (ogniochronna) gr. 12,5mm na ruszcie w postaci chmurek -3szt. (+dodatek za utrudnienie) - bez welny	m <sup>2</sup>		
d.6	2004-09 analogia+ +kalk. własna	5.76+3.95+3.95+0.075*(1.85*2+4.6*2)+0.075*(1.6*2+3.6)*2	m <sup>2</sup>	15.648	
				RAZEM	15.648
33	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych (+ dodatek za utrudnienie w szpachlowaniu łukowatych kształtów) z obsadzeniem narożników	m <sup>2</sup>		
d.6	202 2015-04 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		poz.32	m <sup>2</sup>	15.648	
				RAZEM	15.648
34 d.6	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym (zgodnymi z dokumentacją techniczną) i powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.648	
				RAZEM	15.648
35 d.6	kalk. własna	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.648	
				RAZEM	15.648
7		<b>Sufity podwieszane na wysokości 253cm od poziomu wykończonej posadzki</b>			
36 d.7	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5mm, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 5.50*1.2+5.5*0.6+5.38*2.40+2*0.6*5.40+0.6*2+0.8*0.6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.452	
				RAZEM	31.452
37 d.7	NNRNKB 202 2015-04 analogia	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych (+ dodatek za utrudnienie w szpachlowaniu łukowatych kształtów) z obsadzeniem narożników poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.452	
				RAZEM	31.452
38 d.7	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym (zgodnymi z dokumentacją techniczną) i powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.452	
				RAZEM	31.452
8		<b>Sufity podwieszane na wysokości 273cm od poziomu wykończonej posadzki (podest)</b>			
39 d.8	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5mm, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 2*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				RAZEM	2.400
40 d.8	NNRNKB 202 2015-04 analogia	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				RAZEM	2.400
41 d.8	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym (zgodnymi z dokumentacją techniczną) i powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				RAZEM	2.400
42 d.8	kalk. własna	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				RAZEM	2.400
43 d.8	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.11+poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 208.797	
				RAZEM	208.797
9		<b>Ściany i podciagi</b>			
44 d.9	KNR-W 2-02 2004-07 analogia	Obudowa ściany poprzecznej (z uskokami) płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi gr. 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (bez wełny mineralnej) 11.82*3.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.469	
				RAZEM	37.469
45 d.9	NNRNKB 202 2013-04 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.469	
				RAZEM	37.469
46 d.9	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym (zgodnymi z dokumentacją techniczną) i powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.469	
				RAZEM	37.469
47 d.9	KNR-W 2-02 2004-07 analogia	Obudowa podciągów płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi gr. 12, 5mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (bez wełny) 0.68*2*3.68+0.5*3.52+0.68*2*4.68+0.5*4.58+0.68*2*3.68+0.5*3.52+0.68*2*4.68+0.5*4.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.839	
				RAZEM	30.839
48 d.9	NNRNKB 202 2013-04 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> z obsadzeniem narożników poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.839	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.839
49	KNR 2-02 d.9 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym (zgodnymi z dokumentacją techniczną) i powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.839	
				RAZEM	30.839
50	KNNR 2 d.9 1702-01 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronne na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe gr13cm z obsadzeniem narożników 0.8*3.1+1.18*3.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.138	
				RAZEM	6.138
51	NNRNKB d.9 202 2013-04 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 z obsadzeniem narożników 0.8*2*3.1+0.13*3.1+1.18*2*3.1+0.13*3.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.082	
				RAZEM	13.082
52	KNR 2-02 d.9 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym (zgodnymi z dokumentacją techniczną) i powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.082	
				RAZEM	13.082
53	NNRNKB d.9 202 2027-01 analogia	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych gr. 12,5mm na ścianach na kleju gipsowym (z wcześniejszym zagruntowaniem ścian) 1.12*3.10+2.60*1.24+2.48*0.45+2.48*0.5*2+3.05*2.28+2.53*2.28+1.29*2.6+1.14*3.1+0.45*2.48+2.55*2.20+2.55*2.26+2*0.45*2.48+3.17*3.1+1.1*1.54+0.81*3.1+5.50*2.55+5.67*3.1+5.74*2.97+0.28*2*2.97+0.37*2.85+5.59*2.97+0.6*17.65+0.45*176.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	216.483	
				RAZEM	216.483
54	NNRNKB d.9 202 2013-04 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 z obsadzeniem narożników poz.53	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	216.483	
				RAZEM	216.483
55	KNR 2-02 d.9 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym (zgodnymi z dokumentacją techniczną) i powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	216.483	
				RAZEM	216.483
56	KNNR 2 d.9 1703-01 analogia	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe ognioochronne) gr. 12,5mm na kleju na filarach i ościeżach okiennych z obsadzeniem narożników (z wcześniejszym zagruntowaniem powierzchni) 0.2*2.0+0.27*2*2.0+0.49*2.00+0.29*2.00*2+0.19*2.0+0.25*2*2.0+0.52*2.00+0.26*2*2.00+0.17*2.0*2+0.29*2*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.920	
				RAZEM	8.920
57	NNRNKB d.9 202 2013-04 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 z obsadzeniem narożników poz.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.920	
				RAZEM	8.920
58	KNR 2-02 d.9 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym (zgodnymi z dokumentacją techniczną) i powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.920	
				RAZEM	8.920
59	KNNR-W 3 d.9 1013-01 analogia	Zabezpieczenie okien, drzwi i parapetów folią 37	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.000	
				RAZEM	37.000
60	KNR 4-01 d.9 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach celem wyrównania pod późniejsze przyklejenie płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych ( 50% powierzchni otynkowanych ścian nie wliczając do powierzchni istniejącą ścianę z poz. 47). 50%*poz.53+poz.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	117.162	
				RAZEM	117.162
61	KNR 4-01 d.9 0322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych z żaluzją w ścianach 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10		Wyposażenie			
62	kalk. własna	Zakup i montaż rolet skrzynkowych w kolorze popielatym na 6 okien (wymiary okien w dokumentacji technicznej) 6	szt.		
d.10			szt.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
63		Tablica korkowa w ramie aluminiowej o wym 1,5x2,0	szt		
d.10	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000