

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1 - KORYTARZ</b>			
<b>1.1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
d.1.1.1	1 KNPnRPDE 40-89c analogia	Demontaż skrzydeł drzwi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
d.1.1.2	2 KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
d.1.1.3	3 KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.1.4	4 kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1.5	5 KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej, dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie otworu drzwiowego 100x210 1.0*2.1*0.12	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.252	
				RAZEM	0.252
d.1.1.6	6 KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 0.55*2.0+0.2*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
d.1.1.7	7 KNR 13-23 0101-08	Skucie słabych części tynków - 10% powierzchni tynków korytarza $((4.30+0.52+0.41+0.52+0.1+1.0+4.58+1.72+5.68+0.41+4.42+1.72)*3.5-1.0*2.0-1.2*2.0-0.9*2.0-1.4*2.0-5.15*3.5)*0.1$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.181	
				RAZEM	6.181
d.1.1.8	8 KNR 4-01 0713-02	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitu	m <sup>2</sup>		
		14.91	m <sup>2</sup>	14.910	
				RAZEM	14.910
d.1.1.9	9 KNR 4-01 0713-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian $(4.30+0.52+0.41+0.52+0.1+1.0+4.58+1.72+5.68+0.41+4.42+1.72)*3.5-1.0*2.0-1.2*2.0-0.9*2.0-1.4*2.0-5.15*3.5$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.805	
				RAZEM	61.805
d.1.1.10	10 KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		14.91	m <sup>2</sup>	14.910	
				RAZEM	14.910
<b>1.2</b>	<b>45223200-8</b>	<b>Roboty murarskie</b>			
d.1.2.1	11 KNR-W 2-02 0120-02 analogia	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg. - uzupełnienie ścianki przy drzwiach wejściowych 0.28*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.560	
				RAZEM	0.560
<b>1.3</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Ścianki działowe</b>			
d.1.3.1	12 KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GK z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 1.72*3.5-0.9*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.220	
				RAZEM	4.220
<b>1.4</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynki wewnętrzne</b>			
d.1.4.1	13 KNR 2-02 1501-07 analogia	Grunтовanie tynków Unigruntem - przed i po szpachlowaniu Krotność = 2 14.91+61.805+4.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	80.935	
				RAZEM	80.935
d.1.4.2	14 KNR 4-01 0711-06 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych masą szpachlową Nida Classic Coat wraz ze szlifowaniem na ścianach i sufitach 80.935-4.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.715	
				RAZEM	76.715
d.1.4.3	15 KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - Nida Start + Finish 1.72*3.5-0.9*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.220	
				RAZEM	4.220
<b>1.5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
d.1.5.1	16 KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi do wys. 1,5m	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(4.30+0.52+0.41+0.52+0.1+1.0+4.58+1.72+5.68+0.41+4.42+1.72)*1.5-1.0*1.5-1.2*1.5-0.9*1.5-1.2*1.5-5.15*1.5+0.82*1.5$	m <sup>2</sup>	25.125	
				RAZEM	25.125
17 d.1.5	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi pastelowymi powyżej wys. 1,5m wraz z sufitem	m <sup>2</sup>		
		80.935-25.125	m <sup>2</sup>	55.810	
				RAZEM	55.810
<b>1.6</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Posadzki</b>			
18 d.1.6	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze - zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 72	m <sup>2</sup>		
		14.91	m <sup>2</sup>	14.910	
				RAZEM	14.910
19 d.1.6	KNR 0-12 1118-09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną GRES	m <sup>2</sup>		
		14.91	m <sup>2</sup>	14.910	
				RAZEM	14.910
20 d.1.6	KNR 0-12 1119-02 analogia	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		$0.38+4.3+0.52+0.41+0.52+0.1+4.58+1.72+1.72+0.43+6.1+0.14-3.4-0.9$	m	16.620	
				RAZEM	16.620
<b>1.7</b>	<b>45421100-5</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>			
21 d.1.7	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1.7	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m <sup>2</sup>		
		2.4	m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
23 d.1.7	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe 80cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1.7	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe 110cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.7	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych	m <sup>2</sup>		
		$1.1*2.0+0.9*2.0$	m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
26 d.1.7	KNR 4-01 0317-07	Wykonanie nadproża z dwuteownika 160 mm	m		
		$1.5+1.2+1.1$	m	3.800	
				RAZEM	3.800
<b>2</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 2 - ŁAZIENKA DAMSKA + NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
<b>2.1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
27 d.2.1	KNPnRPDE 40-89c analogia	Demontaż skrzydeł drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.2.1	kalk. własna	Demontaż kabin wraz z drzwiami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.2.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		$0.55*2.0$	m <sup>2</sup>	1.100	
				RAZEM	1.100
31 d.2.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie słabych części tynków - 10% powierzchni tynków łazienki	m <sup>2</sup>		
		$((2.11+1.15+0.8+0.96+2.7+2.7+0.85+0.25+0.90+2.95+1.87+0.31+2.11)*3.5-1.2*2.0*3)*0.1$	m <sup>2</sup>	6.161	
				RAZEM	6.161
32 d.2.1	KNR 4-01 0713-02	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitu oraz przetarcie starych tynków	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.10	m <sup>2</sup>	10.100	
				RAZEM	10.100
33 d.2.1	KNR 4-01 0713-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian oraz przetarcie starych tynków (2.11+1.15+0.8+0.96+2.7+2.7+0.85+0.25+0.90+2.95+1.87+0.31+2.11)*3.5-1.2*2.0*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.610	
				RAZEM	61.610
34 d.2.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		10.10	m <sup>2</sup>	10.100	
				RAZEM	10.100
<b>2.2</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Ścianki działowe</b>			
35 d.2.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GK z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 0.6*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
<b>2.3</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynki wewnętrzne</b>			
36 d.2.3	KNR 2-02 1501-07 analogia	Gruntowanie tynków Unigruntem - przed i po szpachlowaniu Krotność = 2 61.61+10.10+2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75.910	
				RAZEM	75.910
37 d.2.3	KNR 4-01 0711-06 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych masą szpachlową Nida Classic Coat wraz ze szlifowaniem na ścianach i sufitach 75.91 -((2.11+1.15+0.8+0.96+2.7+2.7+0.85+0.25+0.90+2.95+1.87+0.31+2.11+0.6*2)*2.0-1.2*2.0*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75.910 -34.520	
				RAZEM	41.390
38 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - Nida Start + Finish 2.1*2-0.6*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
<b>2.4</b>	<b>45431200-9</b>	<b>Głazura do wys. 2,0 m</b>			
39 d.2.4	KNR 0-12 0829-07 powierzchnia głazury	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20 cm metodą kombinowaną do wys. 2,05 m (2.11+1.15+0.8+0.96+2.7+2.7+0.85+0.25+0.90+2.95+1.87+0.31+2.11+0.6*2)*2.0-1.2*2.0*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.520	
				RAZEM	34.520
<b>2.5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
40 d.2.5	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi ścian i sufitu 41.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.390	
				RAZEM	41.390
<b>2.6</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Posadzki</b>			
41 d.2.6	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze - zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 72 10.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.100	
				RAZEM	10.100
42 d.2.6	KNR 0-12 1118-09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną GRES 10.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.100	
				RAZEM	10.100
<b>2.7</b>	<b>45421100-5</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>			
43 d.2.7	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.2.7	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
45 d.2.7	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe 70cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.2.7	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe 110cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.2.7	KNR 4-01 0317-07	Wykonanie nadproża z dwuteownika 160 mm 1.5	m m	1.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2.8</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Poręcze dla niepełnosprawnych</b>		RAZEM	1.500
48 d.2.8	KNR 2-31 0701-03 analogia	Poręcze z pochwytami i przeciągiem z rur - uchwyty wsporcze dla niepełnosprawnych	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>3</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 3 - ŁAZIENKA MĘSKA</b>			
<b>3.1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
49 d.3.1	KNPnRPDE 40-89c analogia	Demontaż skrzydeł drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.3.1	kalk. własna	Demontaż kabin wraz z drzwiami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.3.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		0.2*2.0	m <sup>2</sup>	0.400	
				RAZEM	0.400
53 d.3.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie słabych części tynków - 10% powierzchni tynków łazienki	m <sup>2</sup>		
		$((2.62+2.23+0.3+1.75+2.96+1.53+0.4+0.22+2.3+2.62+2.11)*3.5-0.9*2.0*3)*0.1$	m <sup>2</sup>	6.124	
				RAZEM	6.124
54 d.3.1	KNR 4-01 0713-02	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitu oraz przetarcie starych tynków	m <sup>2</sup>		
		10.37	m <sup>2</sup>	10.370	
				RAZEM	10.370
55 d.3.1	KNR 4-01 0713-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian oraz przetarcie starych tynków	m <sup>2</sup>		
		$((2.62+2.23+0.3+1.75+2.96+1.53+0.4+0.22+2.3+2.62+2.11)*3.5-0.9*2.0*3)$	m <sup>2</sup>	61.240	
				RAZEM	61.240
56 d.3.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		10.37	m <sup>2</sup>	10.370	
				RAZEM	10.370
<b>3.2</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Ścianki działowe</b>			
57 d.3.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GK z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
		$(1.26+1.0+1.75)*3.5-0.9*2.0*2$	m <sup>2</sup>	10.435	
				RAZEM	10.435
<b>3.3</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynki wewnętrzne</b>			
58 d.3.3	KNR 2-02 1501-07 analogia	Grunтовanie tynków Unigruntem - przed i po szpachlowaniu	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		61.24+10.37+10.435*2	m <sup>2</sup>	92.480	
				RAZEM	92.480
59 d.3.3	KNR 4-01 0711-06 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych masą szpachlową Nida Classic Coat wraz ze szlifowaniem na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
		92.48	m <sup>2</sup>	92.480	
		$-(((2.62+2.23+0.3+1.75+2.96+1.53+0.4+0.22+2.3+2.62+2.11+(1.26+1.0+1.75)*2))*2.0-0.9*2.0*7)$	m <sup>2</sup>	-41.520	
				RAZEM	50.960
60 d.3.3	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - Nida Start + Finish	m <sup>2</sup>		
		$10.435-(1.26+0.95)*2.0*2$	m <sup>2</sup>	1.595	
				RAZEM	1.595
<b>3.4</b>	<b>45431200-9</b>	<b>Glazura do wys. 2,0 m</b>			
61 d.3.4	KNR 0-12 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20 cm metodą kombinowaną do wys. 2,05 m	m <sup>2</sup>		
		$(((2.62+2.23+0.3+1.75+2.96+1.53+0.4+0.22+2.3+2.62+2.11+(1.26+1.0+1.75)*2))*2.0-0.9*2.0*7)$	m <sup>2</sup>	41.520	
				RAZEM	41.520
<b>3.5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
62 d.3.5	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi ścian i sufitu	m <sup>2</sup>		
		50.96	m <sup>2</sup>	50.960	
				RAZEM	50.960
<b>3.6</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Posadzki</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63 d.3.6	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze - zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 72	m <sup>2</sup>		
		10.37	m <sup>2</sup>	10.370	
				RAZEM	10.370
64 d.3.6	KNR 0-12 1118-09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną GRES	m <sup>2</sup>		
		10.37	m <sup>2</sup>	10.370	
				RAZEM	10.370
<b>3.7</b>	<b>45421100-5</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>			
65 d.3.7	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
66 d.3.7	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe 80cm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
67 d.3.7	KNR 4-01 0317-07	Wykonanie nadproża z dwuteownika 160 mm	m		
		1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 4 - POM. GOSPODARCZE</b>			
<b>4.1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
68 d.4.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie słabych części tynków - 10% powierzchni tynków pomieszczenia	m <sup>2</sup>		
		5.15*3.5*0.1	m <sup>2</sup>	1.803	
				RAZEM	1.803
69 d.4.1	KNR 4-01 0713-02	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitu	m <sup>2</sup>		
		2.75	m <sup>2</sup>	2.750	
				RAZEM	2.750
70 d.4.1	KNR 4-01 0713-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian	m <sup>2</sup>		
		5.15*3.5	m <sup>2</sup>	18.025	
				RAZEM	18.025
71 d.4.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.75	m <sup>2</sup>	2.750	
				RAZEM	2.750
<b>4.2</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynki wewnętrzne</b>			
72 d.4.2	KNR 2-02 1501-07 analogia	Grunтовanie tynków Unigruntem - przed i po szpachlowaniu Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		2.75+18.025+4.22	m <sup>2</sup>	24.995	
				RAZEM	24.995
73 d.4.2	KNR 4-01 0711-06 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych masą szpachlową Nida Classic Coat wraz ze szlifowaniem na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
		24.995-4.22	m <sup>2</sup>	20.775	
				RAZEM	20.775
74 d.4.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - Nida Start + Finish	m <sup>2</sup>		
		4.22	m <sup>2</sup>	4.220	
				RAZEM	4.220
<b>4.3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
75 d.4.3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi do wys. 1,5m	m <sup>2</sup>		
		5.15*1.5+0.82*1.5	m <sup>2</sup>	8.955	
				RAZEM	8.955
76 d.4.3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi pastelowymi powyżej wys. 1,5m wraz z sufitem	m <sup>2</sup>		
		24.995-8.955	m <sup>2</sup>	16.040	
				RAZEM	16.040
<b>4.4</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Posadzki</b>			
77 d.4.4	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze - zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 72	m <sup>2</sup>		
		2.75	m <sup>2</sup>	2.750	
				RAZEM	2.750
78 d.4.4	KNR 0-12 1118-09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną GRES	m <sup>2</sup>		
		2.75	m <sup>2</sup>	2.750	
				RAZEM	2.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79 d.4.4	KNR 0-12 1119-02 analogia	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm  5.15+0.82	m  m	  5.970	  5.970
<b>4.5</b>	<b>45331200-8</b>	<b>Wentylacja pomieszczeń</b>		RAZEM	5.970
80 d.4.5	KNR-W 2-17 0116-02 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. do 110 mm - udział kształtek do 35 %  3.5	m  m	  3.500	  3.500
<b>81</b> d.4.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
<b>4.6</b>	<b>45421100-5</b>	<b>Stołarka drzwiowa</b>		RAZEM	1.000
82 d.4.6	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
<b>83</b> d.4.6	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe 80cm  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
<b>5</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 11 - KORYTARZ</b>		RAZEM	1.000
<b>5.1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
84 d.5.1	KNPnRPDE 40-89c analogia	Demontaż skrzydeł drzwi  4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
<b>85</b> d.5.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  2.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.800	  2.800
<b>86</b> d.5.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  3	szt.  szt.	  3.000	  3.000
<b>87</b> d.5.1	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej  1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
<b>88</b> d.5.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 0.22*2.0+0.3*2.0+0.2*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.440	  1.440
<b>89</b> d.5.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie słabych części tynków - 10% powierzchni tynków korytarza  ((0.16+0.08+10.35+1.72+10.35+0.14+0.16+1.72)*3.0-0.9*2.0*3-1.5*2.0)*0.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.564	  6.564
<b>90</b> d.5.1	KNR 4-01 0713-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian oraz przetarcie starych tynków ((0.16+0.08+10.35+1.72+10.35+0.14+0.16+1.72)*3.0-0.9*2.0*3-1.5*2.0)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.640	  65.640
<b>91</b> d.5.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  17.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.870	  17.870
<b>5.2</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Sufit podwieszany</b>		RAZEM	17.870
92 d.5.2	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziną z płyt gipsowych 17.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.870	  17.870
<b>93</b> d.5.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 17.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.870	  17.870
<b>94</b> d.5.2	KNR 2 0604-02 analogia	Folia paroizolacyjna  17.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.870	  17.870
<b>95</b> d.5.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 17.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.870	  17.870

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>5.3</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynki wewnętrzne</b>		RAZEM	17.870
96 d.5.3	KNR 2-02 1501-07 analogia	Gruntowanie tynków Unigruntem - przed i po szpachlowaniu Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		65.64+17.87	m <sup>2</sup>	83.510	
				RAZEM	83.510
97 d.5.3	KNR 4-01 0711-06 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych masą szpachlową Nida Classic Coat wraz ze szlifowaniem na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
		65.64	m <sup>2</sup>	65.640	
				RAZEM	65.640
98 d.5.3	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych - Nida Start + Finish	m <sup>2</sup>		
		17.87	m <sup>2</sup>	17.870	
				RAZEM	17.870
<b>5.4</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
99 d.5.4	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi do wys. 1,5m	m <sup>2</sup>		
		((0.16+0.08+10.35+1.72+10.35+0.14+0.16+1.72)*1.5-0.9*1.5*3-1.5*1.5)	m <sup>2</sup>	30.720	
				RAZEM	30.720
100 d.5.4	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi pastelowymi powyżej wys. 1,5m wraz z sufitem	m <sup>2</sup>		
		83.51-30.72	m <sup>2</sup>	52.790	
				RAZEM	52.790
<b>5.5</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Posadzki</b>			
101 d.5.5	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze - zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 72	m <sup>2</sup>		
		17.87	m <sup>2</sup>	17.870	
				RAZEM	17.870
102 d.5.5	KNR 0-12 1118-09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną GRES	m <sup>2</sup>		
		17.87	m <sup>2</sup>	17.870	
				RAZEM	17.870
103 d.5.5	KNR 0-12 1119-02 analogia	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		0.16+0.08+10.35+1.72+1.0+1.06+0.17+5.42+0.14+0.16	m	20.260	
				RAZEM	20.260
<b>5.6</b>	<b>45331200-8</b>	<b>Wentylacja pomieszczeń</b>			
104 d.5.6	KNR-W 2-17 0116-02 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. do 110 mm - udział kształtek do 35 %	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
105 d.5.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5.7</b>	<b>45421100-5</b>	<b>Stołarka drzwiowa</b>			
106 d.5.7	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
107 d.5.7	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m <sup>2</sup>		
		1.5*2.0	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
108 d.5.7	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe 80cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
109 d.5.7	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych	m <sup>2</sup>		
		1.4*2.0	m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
110 d.5.7	KNR 4-01 0317-07	Wykonanie nadproża z dwuteownika 160 mm	m		
		1.1*3	m	3.300	
				RAZEM	3.300
<b>6</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 12 i 13 - PRZEDSIONEK ŁAZIENKI I ŁAZIENKA</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>6.1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
111	KNPnRPDE	Demontaż skrzydeł drzwi	szt.		
d.6.1	40-89c				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.6.1	0353-04				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR-W 4-01	Rozebrawie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.6.1	0346-03	0.3*2.0	m <sup>2</sup>	0.600	
				RAZEM	0.600
114	KNR 13-23	Skucie słabych części tynków - 10% powierzchni tynków łazienki	m <sup>2</sup>		
d.6.1	0101-08	((1.9*4+3.96*2)*3.0-0.9*2.0*3)*0.1	m <sup>2</sup>	4.116	
				RAZEM	4.116
115	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian oraz przetarcie starych tynków	m <sup>2</sup>		
d.6.1	0713-01	((1.9*4+3.96*2)*3.0-0.9*2.0*3)	m <sup>2</sup>	41.160	
				RAZEM	41.160
116	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.6.1	0818-05				
		6.94	m <sup>2</sup>	6.940	
				RAZEM	6.940
<b>6.2</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Sufit podwieszany</b>			
117	KNR 2-02	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.6.2	2007-03	6.94	m <sup>2</sup>	6.940	
				RAZEM	6.940
118	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.6.2	0613-03	6.94	m <sup>2</sup>	6.940	
				RAZEM	6.940
119	KNR 2	Folia paroizolacyjna	m <sup>2</sup>		
d.6.2	0604-02				
	analogia	6.94	m <sup>2</sup>	6.940	
				RAZEM	6.940
120	KNR 2-02	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m <sup>2</sup>		
d.6.2	2006-04	6.94	m <sup>2</sup>	6.940	
				RAZEM	6.940
<b>6.3</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynki wewnętrzne</b>			
121	KNR 2-02	Gruntowanie tynków Unigruntem - przed i po szpachlowaniu	m <sup>2</sup>		
d.6.3	1501-07	Krotność = 2			
	analogia	6.94+41.16	m <sup>2</sup>	48.100	
				RAZEM	48.100
122	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych masą szpachlową Nida Classic Coat wraz ze szlifowaniem na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
d.6.3	0711-06				
	analogia	41.16	m <sup>2</sup>	41.160	
	powierzchnia	-((1.9*4+3.96*2)*2.0-0.9*2.0*3)	m <sup>2</sup>	-25.640	
	glazury			RAZEM	15.520
123	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych - Nida Start + Finish	m <sup>2</sup>		
d.6.3	0830-02				
	analogia	6.94	m <sup>2</sup>	6.940	
				RAZEM	6.940
<b>6.4</b>	<b>45431200-9</b>	<b>Glazura do wys. 2,0 m</b>			
124	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20 cm metodą kombinowaną do wys. 2,05 m	m <sup>2</sup>		
d.6.4	0829-07	((1.9*4+3.96*2)*2.0-0.9*2.0*3)	m <sup>2</sup>	25.640	
	powierzchnia				
	glazury			RAZEM	25.640
<b>6.5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
125	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi ścian i sufitu	m <sup>2</sup>		
d.6.5	1204-02				
	analogia	15.52+6.94	m <sup>2</sup>	22.460	
				RAZEM	22.460
<b>6.6</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Posadzki</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
126 d.6.6	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze - zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 72  6.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.940	
				RAZEM	6.940
127 d.6.6	KNR 0-12 1118-09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną GRES 6.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.940	
				RAZEM	6.940
<b>6.7</b>	<b>45421100-5</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>			
128 d.6.7	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
129 d.6.7	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe 80cm  1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
130 d.6.7	KNR 4-01 0317-07	Wykonanie nadproża z dwuteownika 160 mm 1.1	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100